



ИБП APC Easy UPS – серия BV

APC by Schneider Electric представляет новую линейку источников бесперебойного питания APC Easy UPS серии BV с максимальной выходной мощностью 500 ВА, 650 ВА, 800 ВА и 1000 ВА.

ИБП серии BV — это решения средней ценовой категории, ориентированные на использование в домах и небольших офисах. Все модели устройств способны обеспечить бесперебойную работу критически важных элементов инженерной инфраструктуры, питание которых осуществляется от нестабильной сети.



www.apc.com

Life Is 

APC[®]
by Schneider Electric



Стандартные функции ИБП APC серии Easy

Применимость ИБП для устройств как высокой, так и низкой мощности

Возможность питания устройств как низкой мощности, таких как сетевое оборудование, модем, маршрутизатор или VOIP-устройства, так и устройств высокой мощности - ПК и игровые консоли

Оставайтесь онлайн часами, а не минутами

Подключите ваше домашнее сетевое оборудование (маршрутизатор и модем), что позволит вам поддерживать интернет-подключение дома после безопасного выключения вашего ПК и других мощных устройств

Автоматическое регулирование напряжения (АРН)

Сглаживает скачки напряжения до безопасного уровня, что особенно важно для районов с плохим качеством энергоснабжения. Это также продлевает срок службы батареи за счет корректировки перепадов напряжения без потери ее мощности

Надежная защита от скачков напряжения

Защищает ваши электронные устройства в случае ударов молнии и скачков напряжения

Гнезда для настенного монтажа

Отверстия в форме замочной скважины на задней панели ИБП позволяют установить устройство в любом удобном месте

Широкая расстановка розеток

Позволяет подключать громоздкие блоки питания, не закрывая другие розетки

Компактность

Позволяет выполнять монтаж в разнообразных условиях

Интеллектуальная зарядка в выключенном состоянии

Продолжает заряжать батарею даже при выключенном ИБП

Функция холодного запуска

Позволяет вам перезагрузить ИБП, даже если нет питания от сети

Простота в использовании

Одноступенчатый разъем батареи

Самодиагностика батареи

Предупреждает пользователя о состоянии батареи при помощи соответствующих оповещений

2 года гарантии

На ИБП распространяется гарантия производителя сроком до 2-х лет

Life Is On

APC[®]
by Schneider Electric

Модель ИБП	BV500	BV625	BV750	BV1000
Максимальная выходная мощность	300 Вт / 500 ВА	375 Вт / 625 ВА	450 Вт / 750 ВА	600 Вт / 1000 ВА
Номинальное выходное напряжение	230 В пер. тока +/-10 %			
Выходной диапазон частот (режим синхронизации)	50 или 60 Гц +/-1 Гц			
Топология и форма выходной волны	Линейная двусторонняя			
Выходные соединения	(4) розетки резервирования от батареи типа Shuko/Universal (6) розеток резервирования от батареи типа IEC			
Ввод				
Номинальное входное напряжение	170–280 (В)			
Входной автоматический выключатель	5 А		7 А	
Длина шнура	1,5 (м)			
Входное соединение	Schuko/IEC/Universal			
Батареи				
Тип аккумуляторной батареи	12 В / 4,5 Ач × 1	12 В / 7 Ач × 1	12 В / 7 Ач × 1	12 В / 9 Ач × 1
Стандартное время зарядки	6–8 часов			
Расчетное время автономной работы				
Время работы при 120 Вт (мин)	5	10	15	17
Время работы при 180 Вт (мин)	3	6	9	10
Время работы при 240 Вт (мин)	0,5	2	2,5	2,5
Физические и гарантированные				
Размеры	9,25 см × 16,05 см × 30,5 см			
Масса нетто	3,9 кг	4,5 кг	5,3 кг	5,7 кг
Гарантия	2 года			

Life Is On

APC[®]
by Schneider Electric